

(H05V-K)
VDE认可号:
40032622

◀VDE▶ H05V-K 300/500V 0.75mm² SHANGHAI HANKE WIRE CO., LTD.

(H05V-U、H05V-K)
CE认可号:
CE100103002604

CE H05V-U 300/500V 0.75mm² SHANGHAI HANKE WIRE CO., LTD.

应用范围

适用于交流300/500V及以下或直流800V及以下的电器装置、仪器仪表、电信设备、动力和照明等内部各部件的固定连接。

APPLICATIONS

For internal fixed wiring of electric appliance, instrument/gauge, telecommunication equipment, power and lighting at/below voltage 300/500V AC or 800V DC.

电线结构

单根、多股细裸绞铜丝或镀锡铜丝导体；
PVC绝缘；
电线表面有彩色条纹标记（X05V-K）。

WIRE MAKE-UP

Multi-stranded fine bare copper/tincopper single conductor
PVC insulation
wire surface with color marking stripe (X05V-K)

技术参数

- 温度范围：-30°C ~ +70°C
- 额定电压：U₀/U 300/500V
- 符合标准：VDE 0281
- 导体标准：VDE 0295/IEC 60228
- 弯曲半径：大于4× 电线外径

TECHNICAL DATA

- Operating Temp.: -30°C ~ +70°C
- Rated Voltage: U₀/U 300/500V
- Governing Std.: VDE 0281
- Conductor Std.: VDE 0295/IEC 60228
- Bending Radius: more than 4 × wire O.D.

导体截面 Cross section mm ²	导体结构 Conductor Structure 根数/单根直径 Cond. No./O.D	标称外径 Nominal O.D. mm	最大外径 Max.O.D. mm	重量(近似) Approx. Weight Kg/Km
(H05V-U) 300/500V				
0.5	1/0.80	2.00	2.3	8.61
0.75	1/0.97	2.17	2.5	11.2
1	1/1.13	2.33	2.7	14.1
(H05V-K、X05V-K) 300/500V				
0.5	16/0.20	2.14	2.5	9.23
0.75	24/0.20	2.40	2.7	12.4
1	32/0.20	2.54	2.8	15.2