

国外标准电线电缆系列 FOREIGN STANDARDS-BASED WIRES & CABLES

VCTF 60℃ 300V 3×0.75mm<sup>2</sup> SHANGHAI HANKE WIRE CO., LTD.



应用范围

适用于户内交流300V以下小型电气器具的电源连接线。

APPLICATIONS

ntended for power cord of indoor small-sized electrical appliances at/below voltage 300V

电线结构

多股细裸束绞铜丝或镀锡铜丝导体；  
PVC绝缘、护套。

WIRE MAKE-UP

Multi-stranded fine bare copper/tincopper conductor  
PVC insulation and sheath

技术参数

- ① 温度范围：60℃，75℃（H型）
- ② 额定电压：300V
- ③ 符合标准：JIS C 3306-1993

TECHNICAL DATA

- ① Operating Temp.: 60℃，75℃(H type)
- ② Rated Voltage: 300V
- ③ Governing Std.: JIS C 3306-1993

导体截面 Corss section mm <sup>2</sup> mm <sup>2</sup>	导体结构 Conductor Structure 根数/单根直径 Cond. No./O.D	标称外径 Nominal O.D. mm	最大外径 Max.O.D. mm	重量(近似) Approx. Weight Kg/Km
---	---	----------------------------	------------------------	-----------------------------------

(VSF、HVSF) 单芯线

0.5	20/0.18	2.50	2.7	11.0
0.75	30/0.18	2.70	2.9	14.0
1.25	50/0.18	3.10	3.3	20.0
2	37/0.26	3.40	3.7	27.0

导体截面 Corss section 芯数×mm <sup>2</sup> Core No.×mm <sup>2</sup>	导体结构 Conductor Structure 芯数×根数/单根直径 Core No.×Cond. No./O.D	标称外径 Nominal O.D. mm	最大外径 Max.O.D. mm	重量(近似) Approx. Weight Kg/Km
---	---	----------------------------	------------------------	-----------------------------------

(VTF、HVTF) 对绞线

2×0.5	2×20/0.18	5.00	5.4	23.0
2×0.75	2×30/0.18	5.40	5.8	30.0
2×1.25	2×50/0.18	6.20	6.6	42.0
2×2	2×37/0.26	6.80	7.4	55.0

(VFF、HVFF) 平行线

2×0.5	2×20/0.18	2.50×5.00	2.7×5.4	22.0
2×0.75	2×30/0.18	2.70×5.40	2.9×5.8	28.0
2×0.75	2×67/0.12	2.70×5.40	2.9×5.8	28.0
2×1.25	2×50/0.18	3.10×6.20	3.3×6.6	40.0
2×1.25	2×112/0.12	3.10×6.20	3.3×6.6	40.0
2×2	2×37/0.26	3.40×6.80	3.7×7.4	55.0

(续)

导体截面 Cross section 芯数 × mm <sup>2</sup> Core No. × mm <sup>2</sup>	导体结构 Conductor Structure 芯数 × 根数/单根直径 Core No. × Cond. No./O.D	标称外径 Nominal O.D. mm	最大外径 Max.O.D. mm	重量(近似) Approx. Weight Kg/Km
<b>(VCTF、HVCTF) 圆护线</b>				
2×0.75	2×30/0.18	6.60	7.3	60.0
2×1.25	2×50/0.18	7.40	8.1	80.0
2×2	2×37/0.26	8.00	8.8	100.0
3×0.75	3×30/0.18	7.00	7.7	70.0
3×1.25	3×50/0.18	7.80	8.6	95.0
3×2	3×37/0.26	8.50	9.4	120.0
4×0.75	4×30/0.18	7.60	8.4	90.0
4×1.25	4×50/0.18	8.50	9.4	120.0
4×2	4×37/0.26	9.30	10.2	150.0
<b>(VCTFK、HVCTFK) 椭圆线</b>				
2×0.75	2×30/0.18	6.60	7.3	45.0
2×1.25	2×50/0.18	7.40	8.1	55.0
2×2	2×37/0.26	8.00	8.8	75.0